

年 月 日

栃木県小山市城北2丁目4番地3  
ダイヤケミカル株式会社  
TEL 0285-257-4785  
FAX 0285-257-3502

## 品質証明書

当社製のビーズ法ポリスチレンフォーム保溫材「着色ALGCP付ダイヤカバー 3号」は、日本工業規格 ビーズ法ポリスチレンフォーム保溫材、保溫筒3号 (JIS A9511) に合格しております。下記の規定に適合しております。

### 一 記 一

種類	ビーズ法ポリスチレンフォーム保溫筒3号		
ホルムアルデヒド放散による区分	F☆☆☆☆☆		
密度 kg/m <sup>3</sup>	25以上		
熱伝導率 W/(m·k)	(平均温度 23°C) 0.037以下		
曲げ強さ N/cm <sup>2</sup>	25以上		
吸水量 g/100cm <sup>2</sup>	厚さ30mm未満 2.0以下 厚さ30mm以上 1.0以下		
燃焼性	3秒間以内に炎が消えて、残りんがなく、かつ、燃焼限界指示線を越えて燃焼しない。		
耐熱安全使用温度	70°C以下		
外被材 (ALGCP)	アルミ箔 ガラスクロス コート樹脂	0.020mm 0.12mm 0.05mm	54.2 g/m <sup>2</sup> 86 g/m <sup>2</sup> ポリエチレン系樹脂