


年 月 日

栃木県小山市城北2丁目1番地
ダイヤケミカル株式会社
TEL 0285-25-2785
FAX 0285-25-3502



品質証明書

当社製のビーズ法ポリスチレンフォーム保温材「ALKP 付ダイヤチーズカバー」は、日本工業規格（JIS A9511）ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材、継手カバーに適合し下記の規定に準じております。

— 記 —

| 種類 | ビーズ法ポリスチレンフォーム継手カバー | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|----------------------|-----------|
| ホルムアルデヒド放散 による区分 | F☆☆☆☆ | | | |
| 密度 Kg/m ³ | 2.5以上 | | | |
| 熱伝導率 W/(m・k) | (平均温度 23℃) 0.037以下 | | | |
| 曲げ強さ N/cm ² | 2.5以上 | | | |
| 吸水量 g/100cm ² | 厚さ30mm未満 2.0以下 厚さ30mm以上 1.0以下 | | | |
| 燃焼性 | 3秒間以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ、 燃焼限界指示線を越えて燃焼しない。 | | | |
| 耐熱安全使用温度 | 70℃以下 | | | |
| 外被材 (ALKP) | アルミ箔 | 0.007mm | 19.0g/m ² | 純度99.3% |
| | クラフト紙 | 50g/m ² | | |
| | コーティング | 0.05mm | | 低密度ポリエチレン |