

年　月　日

栃木県小山市城北2丁目1番地  
ダイヤケミカル株式会社  
TEL 0285-25-2785  
FAX 0285-25-3502



## 品質証明書

当社製のビーズ法ポリスチレンフォーム保溫材「ALGC SUS 用エルボカバー（略号 DFSUE）」は、ビーズ法ポリスチレンフォーム保溫材、継手カバー用の原料を用いて、その製造方法も継手カバーに準じて製造され、下記の規格値を目標に製造されております。

### 一 記 一

種類	ビーズ法ポリスチレンフォーム保溫材 継手カバー相当品
ホルムアルデヒド放散による区分	F☆☆☆☆
密度 kg/m <sup>3</sup>	25以上
熱伝導率 W/(m·k)	(平均温度 23°C) 0.037以下
曲げ強さ N/cm <sup>2</sup>	25以上
吸水量 g/100cm <sup>2</sup>	厚さ30mm未満 2.0以下 厚さ30mm以上 1.0以下
燃焼性	3秒間以内に炎が消えて、残りんがなく、かつ、燃焼限界指示線を越えて燃焼しない。
耐熱安全使用温度	70°C以下
外被材 (ALGC)	アルミ箔 0.020mm 54.2 g/m <sup>2</sup> 純度 99.3% ガラスクロス 0.12mm 86 g/m <sup>2</sup> 平織り