


年 月 日

栃木県小山市城北2丁目1番地
ダイヤケミカル株式会社
TEL 0285-25-2785
FAX 0285-25-3502



品質証明書

当社製のビーズ法ポリスチレンフォーム保温材「アルコート付ダイヤフランジカバー」は、日本工業規格（JIS A9511） ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材、継手カバーに相当し下記の規定に準じて製造しております。

— 記 —

| 種 類 | ビーズ法ポリスチレンフォーム継手カバー相当品 |
|-----------------------------|---|
| ホルムアルデヒド放散 による区分 | F☆☆☆☆ |
| 密 度 Kg/m ³ | 25以上 |
| 熱伝導率 W/(m・k) | (平均温度 23℃) 0.037以下 |
| 曲げ強さ N/cm ² | 25以上 |
| 吸水量 g/100cm ² | 厚さ30mm未満 2.0以下 厚さ30mm以上 1.0以下 |
| 燃 焼 性 | 3秒間以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ、 燃焼限界指示線を越えて燃焼しない。 |
| 耐熱安全使用温度 | 70℃以下 |
| 外被材 (アルコート) | アルミ箔 0.015mm 純度 99.3% ポリエステル 0.025mm |