

年 月 日

栃木県小山市城北2丁目1番地  
ダイヤケミカル株式会社  
TEL 0285-25-2785  
FAX 0285-25-3502



## 品質証明書

当社製のビーズ法ポリスチレンフォーム保温材「ALGC 付ダイヤハウジング形管継手カバー」は、日本工業規格（JIS A9511） ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材、継手カバー用の原料を用いて、その製造方法も継手カバーに準じて製造され、下記の規格値を目標に製造されております。

— 記 —

種 類	ビーズ法ポリスチレンフォーム継手カバー相当品		
ホルムアルデヒド放散 による区分	F☆☆☆☆		
密 度 Kg/m <sup>3</sup>	25以上		
熱伝導率 W/(m・k)	(平均温度 23℃) 0.037以下		
曲げ強さ N/cm <sup>2</sup>	25以上		
吸水量 g/100cm <sup>2</sup>	厚さ30mm未満 2.0以下 厚さ30mm以上 1.0以下		
燃 焼 性	3秒間以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ、 燃焼限界指示線を越えて燃焼しない。		
耐熱安全使用温度	70℃以下		
外被材 (ALGC)	アルミ箔	0.020mm	54.2g/m <sup>2</sup> 純度99.3%
	ガラスクロス	0.12mm	86g/m <sup>2</sup> 平織り