

年　月　日

栃木県小山市城北2丁目1番地
ダイヤケミカル株式会社
TEL 0285-25-2785
FAX 0285-25-3502



品質証明書

当社製のビーズ法ポリスチレンフォーム保溫材「ALGCP 付ダイヤハウジング形管継手カバー」は、日本工業規格（JIS A9511）　ビーズ法ポリスチレンフォーム保溫材、継手カバー用の原料を用いて、その製造方法も継手カバーに準じて製造され、下記の規定値を目標に製造されております。

一 記 一

種類	ビーズ法ポリスチレンフォーム保溫材 継手カバー相当品		
ホルムアルデヒド放散による区分	F☆☆☆☆☆		
密度 kg/m ³	25以上		
熱伝導率 W/(m·k)	(平均温度 23°C) 0.037以下		
曲げ強さ N/cm ²	25以上		
吸水量 g/100cm ²	厚さ30mm未満 2.0以下 厚さ30mm以上 1.0以下		
燃焼性	3秒間以内に炎が消えて、残りんがなく、かつ、燃焼限界指示線を越えて燃焼しない。		
耐熱安全使用温度	70°C以下		
外被材 (ALGCP)	アルミ箔 ガラスクロス コート樹脂	0.020mm 0.12mm 0.05mm	54.2 g/m ² 86 g/m ² ポリエチレン系樹脂